

Sintered Iron Fer fritté



F25028



F24822



F25049

FEATURES AND APPLICATIONS

- Smooth, non-marking ride
- Powdered iron, compacted and sintered to cast-iron strength for smooth tread
- High capacity and durability, ideal in extreme temperatures; not recommended in wet conditions

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Bande de roulement lisse qui ne marque pas les planchers
- Poudre de fer comprimée et frittée conférant la solidité de la fonte et donnant une bande de roulement lisse
- Haute capacité et durabilité, idéales par températures extrêmes; non recommandée en conditions humides

No.	TYPE	A		B		C		D		E x F		See / Voir : page 36
				TREAD WIDTH LARGEUR DE BANDE	TOTAL HEIGHT HAUTEUR TOTALE	OFFSET DISTANCE DISTANCE DE DÉPORT	PLATE SIZE DIMENSION DE PLAQUE	WEIGHT POIDS				
F25028	Swivel / Pivot			2" / 50 mm	125 lb / 57 kg	7/8" / 22 mm	2-7/16" / 62 mm	25/32" / 20 mm	1-7/8" x 2-9/16" 48 x 65 mm	0.64 lb 0.29 kg		
F24822	Rigid / Fixe			2" / 50 mm	125 lb / 57 kg	7/8" / 22 mm	2-7/16" / 62 mm		1-1/2" x 2-11/16" 38 x 68 mm	0.5 lb 0.23 kg		
F24831	Swivel / Pivot			2-1/2" / 63.5 mm	176 lb / 80 kg	1-1/32" / 26 mm	3-7/32" / 82 mm	29/32" / 23 mm	2-3/4" x 3-27/32" 70 x 98 mm	1.23 lb 0.56 kg		
F24830	Rigid / Fixe			2-1/2" / 63.5 mm	176 lb / 80 kg	1-1/32" / 26 mm	3-7/32" / 82 mm		2-7/32" x 4-7/16" 56 x 113 mm	1.04 lb 0.47 kg		
F25049	Swivel / Pivot			3" / 76 mm	209 lb / 95 kg	1-3/32" / 28 mm	3-13/16" / 97 mm	1-3/16" / 30 mm	3-1/8" x 4-1/8" 79.5 x 105 mm	1.75 lb 0.8 kg		
F24820	Rigid / Fixe			3" / 76 mm	209 lb / 95 kg	1-3/32" / 28 mm	3-13/16" / 97 mm		2-7/16" x 4-7/8" 62 x 124 mm	1.69 lb 0.77 kg		
F24832	Swivel / Pivot			4" / 102 mm	254 lb / 115 kg	1-5/16" / 33.5 mm	4-15/16" / 126 mm	1-1/2" / 38 mm	4-1/16" x 5-1/8" 103 x 130 mm	4.01 lb 1.82 kg		
F24834	Rigid / Fixe			4" / 102 mm	254 lb / 115 kg	1-5/16" / 33.5 mm	4-15/16" / 126 mm		3-1/32" x 6-5/32" 77 x 156 mm	3.72 lb 1.69 kg		